

## Laserový měřič vzdáleností

### ADM 60 Li

Objednávkové číslo  
**447.862**



#### Technické atributy

Přesnost	± 3 mm
Max. pracovní rozsah	0,15 - 60 m
Laserová třída	2
Viditelnost laserové diody	< 1 mW, 635 nm
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Hmotnost	0,13 kg

#### základní vybavení

1 USB-kabel	1 ks
1 USB-dobíjecí zařízení	1 ks
1 přepravní vak	1 ks

#### Laserový měřič vzdáleností

- + Rychlé stanovení rozměrů na všech stavbách
- + Jednoduchá obsluha
- + Výpočty délek, ploch a objemů
- + Určování hodnot pomocí nepřímého měření vzdáleností (Pythagoras jednoduše a dvakrát)
- + Funkce pro malíře, automatické sčítání hodnot jednotlivých ploch se stejnou výškou
- + Kontinuální měření
- + Přepínatelné jednotky měření m/mm, palce/stopy
- + 4 referenční body
- + Funkce minimum / maximum
- + Automatické vypnutí
- + Osvětlený, čtyřřádkový displej
- + Ochranný obal proti prachu a stříkající vodě
- + Časovač pro měření se stativem
- + ¼" závit pro připojení na stativ

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Stěnový držák laseru



Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

Objednávkové číslo  
**428.167**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér ke stativu



Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závít pro upevnění laserů na stativu (398.616).

Objednávkové číslo  
**398.608**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---