

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

BRE 8-4 9

Objednávkové číslo
453.420



Technické atributy

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg

základní vybavení

1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50	459.585
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 ks z 257.105
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 ks z 257.102
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	457.337

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje
- + Rozměr brusného pásu: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm pouze se sadou výměnných rolí BR 30 (příslušenství)
- + Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- + Aretace vřetene

Příslušenství

Brusný pás ZIRCOFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 80	10	434.620
533 x 4	P 120	10	303.623

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 80	10	434.639
533 x 9	P 120	10	257.102

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	P 40	10	256.538
533 x 30	P 60	10	255.328
533 x 30	P 80	10	434.647
533 x 30	P 120	10	255.329

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Příslušenství

Brusný pás CERAFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	60	10	434.655
533 x 4	80	10	434.663
533 x 4	120	10	434.671

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	60	10	434.698
533 x 9	80	10	434.701
533 x 9	120	10	434.728

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	60	10	434.736
533 x 30	80	10	434.744
533 x 30	120	10	434.752

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Příslušenství

Brusný pás CORUFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	P 120	10	434.760
533 x 4	P 180	10	434.779
533 x 4	P 240	10	434.787

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	P 120	10	434.795
533 x 9	P 180	10	434.809
533 x 9	P 240	10	434.817

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	P 120	10	434.825
533 x 30	P 180	10	434.833
533 x 30	P 240	10	434.841

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Příslušenství

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	A 240	3	318.663
533 x 9	A 400	3	318.671

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	A 100	3	434.868
533 x 30	A 240	3	318.647
533 x 30	A 400	3	318.655

Příslušenství

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.132

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Zrnitost	S 600
Jednotka balení	1

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.140

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Zrnitost	S 1500
Jednotka balení	1

Plstěný pás, 9 mm



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.420

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 9
Jednotka balení	1

Příslušenství

Plstěný pás, 30 mm




K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.419

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku



Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Objednávkové číslo
457.337

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Sada výměnných rolí



Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy šíře 4-9 mm.

Objednávkové číslo
459.615

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada výměnných rolí



Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm.

Objednávkové číslo
459.607

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Satinovací brusný nástavec

Objednávkové číslo
459.577



Technické atributy	
Šířka	50 mm
Jednotka balení	1

Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Objednávkové číslo
459.585



Technické atributy	
Jednotka balení	1


Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Nástavec pásového pilníku



Objednávkové číslo
459.593

Technické atributy

Jednotka balení

1

Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm.