

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus

FHE 2-22 SDS-plus

Objednávkové číslo
413.674



Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus

- + Lehké a příruční vrtací kladivo 710 W pistolového tvaru
- + Pravý/levý chod, přepínaný nakláněním uhlíků. Tím je docíleno stejného kroutícího momentu v obou směrech otáčení
- + Vrtání s přiklepem
- + Hloubkový doraz vrtání: pro přesnou práci
- + Max. oblast vrtání do 22 mm v betonu
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Robustní, zesílený sklolaminátový kryt
- + Ideální pro vrtání s přiklepem a bez přiklepu, průměr 4-12 mm v betonu pro kotevní otvory

Technické atributy

Otáčky při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4300 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,1 J
Max. Ø vrtání v betonu	22 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	26 mm
Příkon	710 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg

základní vybavení

1 rukojeť	416.126
1 hloubkový doraz vrtání	416.118
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	414.042

Příslušenství

SDS 2-plus vrtáky



Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Objednávkové číslo
414.026

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukcí teploty při vrtání.

Objednávkové číslo
414.034

Technické atributy

Průměr v mm	8
Délka v mm	250
Jednotka balení	5

Příslušenství

SDS-plus adaptér



Adaptér pro sklíčidlo 1/2" (obj.č. 272.639).

Objednávkové číslo
368.652

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér SDS-plus M 14



Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Objednávkové číslo
374.091

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Objednávkové číslo
394.025

Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepavní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085




Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vložka do kufríku

Objednávkové číslo
414.042




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro CHE 2-28/FHE 2-22 SDS plus k přepravnímu kufríku L-BOXX® 136.

Příslušenství

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1