

1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm

L 12-3 100 WET, PRCD

Objednávkové číslo
378.488



Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg

1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm

- + Silný motor 1150 W
- + FR-trojnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- + Vysoký točivý moment pro dosažení vysokého výkonu a vysoké kvality opracování povrchu
- + Dlouhá životnost díky ochraně vinutí statoru proti abrazivnímu prachu práškovým nanášením
- + Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Rámová rukojeť: bezpečné uchopení i pro práci ve vertikální poloze
- + Nový přívod vody s regulací je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umožňuje uchopení přímo nad brusným talířem
- + 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné upevnění, zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poranění, způsobených přípojkami v oblastech držení
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu.
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

základní vybavení

1 rámová rukojeť	368.709
1 držák kabelu na suchý zip	364.169

Příslušenství

Talíř na suchý zip, měkký




Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Objednávkové číslo
253.814

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Jednotka balení	1

Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Barva	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Příslušenství

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě



V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

Objednávkové číslo
253.823

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Zrnitost	K 100 - 1500
Jednotka balení	5

Diamantový vrták slepých děr



Vrtáky na slepé díry jsou vhodné pro použití na strojích s integrovaným přívodem vody a závitem hřídele M14. Vrtání bez přiklepů do dlaždic (všechny tvrdosti), jemného kameniva (do tvrdosti 5), přírodního kamene, žuly.

Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
5	30	1	386.359
6	30	1	386.367
8	30	1	386.375
10	30	1	386.383